

Malý rozvaděč

## AKe 24 Compact



### AKe 24 Compact

#### Malý rozvaděč

Číslo výrobku: 73572401

Rozměry: 250 x 370 x 122 mm

Malý rozvaděč, se stupněm krytí IP55, 2 Řady, 24 modulů, Domezovací provozní napětí: 400V AC, Domezovací izolační napětí: 690V AC, 690V DC, nahoře a dole metrické prolisy pro univerzální vstup vodičů se šroubením, DMS a / nebo stupňovitými vývody, pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

**se svorkovnicí PE/N vždy se 2 místy upnutí 16 mm<sup>2</sup> a 14 místy upnutí 6 mm<sup>2</sup>**

**Přiložené příslušenství:**

**Stupňovitá vývodka: 10x M20, 1x M32, uzavírací zátka, krycí a popisovací proužek**



Snadná montáž - upínací lišta PE/N, elastické přívody na horní straně a dostatečná vzdálenost kolejnic umožňují zvláště pohodlnou a rychlou instalaci rozvaděčů.

## Technická data

### elektrické vlastnosti

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| domezovací provozní napětí:      | 400 V |
| domezovací izolační napětí AC:   | 690 V |
| domezovací izolační napětí DC:   | 690 V |
| třída ochrany:                   | II    |
| druh krytí:                      | IP55  |
| počet N potenciálů:              | 1     |
| počet řad:                       | 2     |
| počet dělicích jednotek:         | 24    |
| počet dělicích jednotek na řadu: | 12    |

### barva

|                   |      |
|-------------------|------|
| barva spodní díl: | šedá |
|-------------------|------|

### rozměry

|                |          |
|----------------|----------|
| šířka:         | 250 mm   |
| délka:         | 370 mm   |
| výška:         | 122 mm   |
| vnitřní výška: | 95 mm    |
| Hmotnost:      | 0.763 kg |

### materiálové vlastnosti

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odolné proti UV záření:                      | ne     |
| bez obsahu halogenů:                         | ano    |
| Třída hořlavosti podle UL94:                 | HB     |
| Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11: | 650 °C |

### mechanické vlastnosti

|                      |            |
|----------------------|------------|
| druh upevnění:       | konstrukce |
| rázová houževnatost: | IK07       |

### mechanické vlastnosti

|                    |     |
|--------------------|-----|
| plombovatelné:     | ano |
| pro řazení k sobě: | ano |

### okolní podmínky

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| okolní teplota min.: | -25 °C         |
| okolní teplota max.: | 40 °C          |
| okolní teplota 24 h: | 35 °C          |
| Místo instalace:     | Vnitřní oblast |

### Sales Information

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN:               | 4013902360963 |
| Třída ETIM:        | EC000214      |
| Číslo celní sazby: | 85369095      |

### materiál

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| materiál spodního dílu:    | polystyren                         |
| materiál horního dílu:     | polystyren                         |
| materiál těsnění:          | polyuretan                         |
| materiál šroubu víka:      | polyamid, zesílený skelnými vlákny |
| materiál vyklápěcího okna: | polykarbonát                       |

## Příslušenství

[73540012 - AK KF 12 - Vyklápěcí okénko](#)

## Kabelová průchodka

