

Kanlux



EAN: 5905339014405

Napaječ CC
Kanlux 01440 ADI 350 1x3W



ADI 350 1x3W

Dokument vytvořen: 09.07.2026, 08:30

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	1-3
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem	ano
Průřez kabelu [mm²]	0.75
Typ napájecího zdroje	s konstantním proudem
Zabezpečení proti přetížení	ano
Termické zabezpečení	110°C
Zkratové zabezpečení	ano
Maximální teplota Ta [°C]	50
Vstupní napětí - PRI [V]	220-240
Výstupní napětí - SEC [V]	0,5-10 DC
Výstupní proud - sec [mA]	350
Tc [°C]	85

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	23
Délka [mm]	28
Délka vodiče [m]	0.1
Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy	ano
Typ přípojky	volné konce kabelů



MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	bílá
Materiál	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

DALŠÍ INFORMACE	
ADI 350 1-3W stabilizovaný proud 350mA DC	
ADI 700 1x3W stabilizovaný proud 700mA DC	
maximální povolená teplota pouzdra 75°C	
tepelná pojistka vypínající transformátor při překročení teploty 110°C	
vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení	

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	100
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	100
Čistá jednotková hmotnost [g]	42
Gramáž [g]	54
Hmotnost kusu brutto [g]	52
Délka jednotkového balení [cm]	4
Šířka jednotkového balení [cm]	3
Výška jednotkového balení [cm]	6.5
Hmotnost kartonu [kg]	5.4
Šířka kartonu [cm]	17
Výška kartonu [cm]	18
Délka kartonu [cm]	43
Objem kartonu [m³]	0.013158