

číslo položky:

GZS_XX

popis výrobku:

určený k optickým opravám svárů a chybných míst na pozinkovaných konstrukcích
optický téměř nerozeznatelný od čerstvého žárového zinkování
rychleschnoucí
podíl zinkového prachu 99 % netto
obsahuje pigmenty zinku, hliníku a pryskyřice k ochraně ošetřené oceli
elektricky vodivý
světle stříbrná barva
odolný proti teplotám do +300 °C
odolný proti mnoha chemikáliím
obsah 400 ml

použití:

Nádobu používejte pouze při pokojové teplotě a v dobře větrané místnosti. Před každým nástřikem 2 minuty dózou silně zatřepejte až se bude míchací kulička v nádobě pohybovat volně. Vyzkoušejte snášenlivost spreje a nastříkovaného materiálu. Ošetřenou plochu řádně zbavte rzi a odmastěte. Sprej nanášejte ze vzdálenosti 25-30 cm. Při více vrstvách nechte předchozí vrstvu řádně zaschnout. Nádobu před použitím a po delší pauze řádně protřepat.

prodejní množství: á 1 ks

obsahuje:

Aceton, uhlovodíky, C9, aromáty

výrobce:

Pematex



UPOZORNĚNÍ

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod stálým tlakem může při zahřátí explodovat.

Způsobuje těžké podráždění očí. Může způsobit ospalost a závratě. Je jedovatý pro vodní organismy s dlouho trvajícím účinkem. V případě ošetření lékařem je nutné uchovat balení nebo etiketu. Chraňte před dětmi. Chraňte před horkem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a dalšími zápalnými látkami. Při práci nekuřte. Nestříkat proti otevřenému ohni a dalším zápalným látkám. Nepropichujte nádobu ani nádobu nespálujte, to i v případě po použití. Nevdechujte prach, kouř, plyny, mlhu, páru a aerosol. Používat pouze ve volném prostoru nebo dobře větratelných místnostech. Zabraňte úniku do životního prostředí. Při použití noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí. Při zásahu očí je okamžitě několik minut důkladně vyplachujte vodou. V případě zásahu kontaktních čoček, čočky okamžitě vyjměte z očí. Při nevolnosti kontaktujte lékaře. Nevystavujte přímému slunečnímu svitu. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Při neadekvátní ventilaci hrozí nebezpečí tvorby výbušné směsy.

