

Ventilátor

5905339709004



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Hygrometr: 0

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do zdi

Místo použití: uvnitř

Šířka [mm]: 98

Průměr [mm]: 100

Montážní otvor [mm]: Ø100

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 19

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Otáčky motoru: 2550

Typ ložiska: nevztahuje se

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]: 1

Akustický tlak [dB]: 39

Průtok vzduchu v m<sup>3</sup>/h: 100

Příkon motoru [W]: 19

Stupeň krytí IP: X4

Stupeň ochrany: II

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 400

Gramáž [g]: 479.17

Hmotnost kusu brutto [g]: 452

Délka jednotkového balení [cm]: 11.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 11.5

Výška jednotkového balení [cm]: 10.5

Hmotnost kartonu [kg]: 5.75004


Šířka kartonu [cm]: 23

Výška kartonu [cm]: 22

Délka kartonu [cm]: 35

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.01771

### Ventilátor



#### DALŠÍ INFORMACE:

- Počet otáček: 2550/min
- objemový průtok vzdušiny u WIR WK-10 je 100m<sup>3</sup>/h, pro WIR WK-12 je 150m<sup>3</sup>/h, pro WIR WK-15 je 200m<sup>3</sup>/h
- hladina hluku u WIR WK-10 je 39dB (A), pro ostatní modely je 41dB (A)