

Kanlux



EAN: 5905339709004

Ventilátor
Kanlux 70900 WIR WK-10



Dokument vytvořen: 25.04.2026, 10:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	19
Hygrometr	0
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	X4
Otáčky motoru	2550
Typ ložiska	nevztahuje se
Akustický tlak [dB]	39
Průtok vzduchu v m ³ /h	100
Příkon motoru [W]	19

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Šířka [mm]	98
Průměr [mm]	100
Místo montáže	k zabudování do zdi
Montážní otvor [mm]	Ø100
Typ přípojky	svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm ²]	1

DALŠÍ INFORMACE

Počet otáček: 2550/min
objemový průtok vzdušiny u WIR WK-10 je 100m³/h,
pro WIR WK-12 je 150m³/h, pro WIR WK-15 je 200m³/h
hladina hluku u WIR WK-10 je 39dB (A), pro ostatní
modely je 41dB (A)

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Stupeň ochrany	II

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	12
Počet kusů v hromadném balení	12
Čistá jednotková hmotnost [g]	400
Gramáž [g]	479.17
Hmotnost kusu brutto [g]	452
Délka jednotkového balení [cm]	11.5
Šířka jednotkového balení [cm]	11.5
Výška jednotkového balení [cm]	10.5
Hmotnost kartonu [kg]	5.75004
Šířka kartonu [cm]	23
Výška kartonu [cm]	22
Délka kartonu [cm]	35
Objem kartonu [m ³]	0.01771