

- Výrobek určený k napájení nízkonapěťových halogenových žárovek (12V)
- účinník $\cos\phi$ pro SET60-K a SET105-K je 0,99, pro SET80LT, SET150-N a SET210-N je 0,97
- maximální povolená teplota pouzdra pro SET60-K je 80°C, pro ostatní modely 85°C
- tepelná pojistka vypínající model SET80LT při překročení teploty 100°C, modely SET150-N a SET210-N při překročení teploty 110°C, modely SET60-K a SET105-K při překročení teploty 120°C
- vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení
- Napájecí zdroj není přizpůsobený pro práci bez zatížení.

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PRI [V] 220-240	F	IP 20		
	[mm²] 0,75-1,5	°C 5÷25	CE	EAC	UK CA	



SET60-K

SEC [V]	[W]
--------------------	----------------


SET60-K	01425	11,5 AC	20-60
SET105-K	01426	11,5 AC	35-105




SET60-K



SET105-K



SET60-K



SET105-K

Dokument vytvořen: 19.07.2025, 04:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

