

Ventilátor

5905339709011



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Hygrometr: 0

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do zdi

Místo použití: uvnitř

Šířka [mm]: 98

Průměr [mm]: 120

Montážní otvor [mm]: Ø120

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 20

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Otáčky motoru: 2550

Typ ložiska: nevztahuje se

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]: 1

Akustický tlak [dB]: 41

Průtok vzduchu v m<sup>3</sup>/h: 150

Příkon motoru [W]: 20

Stupeň krytí IP: X4

Stupeň ochrany: II

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 490

Gramáž [g]: 591.67

Hmotnost kusu brutto [g]: 552

Délka jednotkového balení [cm]: 13

Šířka jednotkového balení [cm]: 13

Výška jednotkového balení [cm]: 10.5

Hmotnost kartonu [kg]: 7.10004


Šířka kartonu [cm]: 27

Výška kartonu [cm]: 23

Délka kartonu [cm]: 40

Objem kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.02484

### Ventilátor



#### DALŠÍ INFORMACE:

- Počet otáček: 2550/min
- objemový průtok vzdušiny u WIR WK-10 je 100m<sup>3</sup>/h, pro WIR WK-12 je 150m<sup>3</sup>/h, pro WIR WK-15 je 200m<sup>3</sup>/h
- hladina hluku u WIR WK-10 je 39dB (A), pro ostatní modely je 41dB (A)