

Kanlux



EAN: 5905339709011

Ventilátor
Kanlux 70901 WIR WK-12



Dokument vytvořen: 25.04.2026, 10:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	20
Hygrometr	0
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	X4
Otáčky motoru	2550
Typ ložiska	nevztahuje se
Akustický tlak [dB]	41
Průtok vzduchu v m ³ /h	150
Příkon motoru [W]	20

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Šířka [mm]	98
Průměr [mm]	120
Místo montáže	k zabudování do zdi
Montážní otvor [mm]	Ø120
Typ přípojky	svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm ²]	1

DALŠÍ INFORMACE

Počet otáček: 2550/min
objemový průtok vzdušiny u WIR WK-10 je 100m³/h,
pro WIR WK-12 je 150m³/h, pro WIR WK-15 je 200m³/h
hladina hluku u WIR WK-10 je 39dB (A), pro ostatní
modely je 41dB (A)

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Stupeň ochrany	II

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	12
Počet kusů v hromadném balení	12
Čistá jednotková hmotnost [g]	490
Gramáž [g]	591.67
Hmotnost kusu brutto [g]	552
Délka jednotkového balení [cm]	13
Šířka jednotkového balení [cm]	13
Výška jednotkového balení [cm]	10.5
Hmotnost kartonu [kg]	7.10004
Šířka kartonu [cm]	27
Výška kartonu [cm]	23
Délka kartonu [cm]	40
Objem kartonu [m ³]	0.02484