


70938 CYKLON EOL100T

Ventilátor

8594056490059



Ventilátory série Kanlux CYKLON EOL jsou k dispozici ve třech velikostech a průměrech 100, 120 a 150mm. Jsou vyrobeny z plastu v bílé barvě. Jejich výkon je 19 a 20 a 22W. Počet otáček z každé velikosti je 2550/min.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Hygrometr: 0

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do zdi

Místo použití: uvnitř

Časový vypínač: ano

Délka [mm]: 140

Šířka [mm]: 101

Výška [mm]: 130

Montážní otvor [mm]: Ø100

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 19

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Otáčky motoru: 2550

Typ ložiska: posuvné

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1

Akustický tlak [dB]: 38

Průtok vzduchu v m³/h: 100

Příkon motoru [W]: 19

Stupeň krytí IP: X4

Stupeň ochrany: II

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 440

Gramáž [g]: 558.33

Hmotnost kusu brutto [g]: 516

Délka jednotkového balení [cm]: 14

Ventilátor



Šířka jednotkového balení [cm]: 13
Výška jednotkového balení [cm]: 11
Hmotnost kartonu [kg]: 6.69996
Šířka kartonu [cm]: 29.5
Výška kartonu [cm]: 28.5
Délka kartonu [cm]: 34
Objem kartonu [m³]: 0.028586

DALŠÍ INFORMACE:

- Počet otáček: 2550/min
- objemový průtok vzdušiny 100m³/h
- hladina hluku 38dB (A)
- model CYKLON EOL100HT je navíc vybaven čidlem vlhkosti, které umožňuje zapnutí ventilátoru po dosažení nastavené úrovně vlhkosti