

Kanlux



EAN: 5905339709165

Ventilátor
Kanlux 70916 CYKLON EOL120B



Dokument vytvořen: 25.04.2026, 10:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	20
Hygrometr	0
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	X4
Otáčky motoru	2550
Typ ložiska	posuvné
Akustický tlak [dB]	38
Průtok vzduchu v m3/h	150
Příkon motoru [W]	20

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	150
Šířka [mm]	103
Délka [mm]	162
Místo montáže	k zabudování do zdi
Montážní otvor [mm]	Ø120
Typ přípojky	svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1

DALŠÍ INFORMACE

Počet otáček: 2550/min
objemový průtok vzdušiny 150m3/h
hladina hluku 38dB (A)
model CYKLON EOL120HT je navíc vybaven čidlem vlhkosti, které umožňuje zapnutí ventilátoru po dosažení nastavené úrovně vlhkosti

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Stupeň ochrany	II

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	12
Počet kusů v hromadném balení	12
Čistá jednotková hmotnost [g]	530
Gramáž [g]	662.5
Hmotnost kusu brutto [g]	612
Délka jednotkového balení [cm]	16
Šířka jednotkového balení [cm]	10.5
Výška jednotkového balení [cm]	17
Hmotnost kartonu [kg]	7.95
Šířka kartonu [cm]	33
Výška kartonu [cm]	33.5
Délka kartonu [cm]	35
Objem kartonu [m³]	0.038693