

Kanlux



EAN: 5905339025500

Stropní bodové svítidlo
Kanlux 02550 NAVI CTX-DT10-W



Dokument vytvořen: 24.04.2026, 20:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	12 AC; 12 DC
Maximální výkon [W]	max 10
Patice (Zdroj světla)	Gx5,3
Zdroj světla	MR16
Zdroj světla v balení	ne
Povinnost používání samostínících lamp	ano
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Vyměnitelný světelný zdroj	ano
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem	ano
Průřez kabelu [mm²]	0.75
Regulace úhlu svítidla	v jedné ose
Regulace úhlu svítidla [°]	15

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	21
Délka vodiče [m]	0.12
Průměr [mm]	81
Místo montáže	k zabudování do stropu
Montážní otvor [mm]	Ø75
Výrobek není určen pro montáž na normálně hořlavém povrchu	>35W
Typ přípojky	volné konce kabelů

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	hliníková slitina
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	III
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	50
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	74
Gramáž [g]	110
Hmotnost kusu brutto [g]	75
Délka jednotkového balení [cm]	10
Šířka jednotkového balení [cm]	4
Výška jednotkového balení [cm]	10
Hmotnost kartonu [kg]	5.5
Šířka kartonu [cm]	22
Výška kartonu [cm]	22.5
Délka kartonu [cm]	52
Objem kartonu [m³]	0.02574