

Rozbočovací krabice

Abox SL-2,5/4²

Tento výrobek je zastaralý. K novějšímu výrobku:
<https://www.spelsberg.cz/p/80444001>



Abox SL-2,5/4²

Rozbočovací krabice

PŘIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 80680701

Rozměry: 110 x 110 x 67 mm

Rozbočovací krabice, se stupněm krytí IP54/IP65, Jmenovitý průřez 4 mm², U_i=450 V AC, Certifikováno VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Vyrážecí membrány, M20/M25, (2 prolis ze zadu, 7 vývodků z boku), Vnitřní místa pro připevnění, s bezšroubovými svorkami pro standardní instalace ve vnitřním prostoru

šedá, s 5-ti vysoko položenými, bezšroubovými 3-vodičovými svorkami Wago 221-413, max. jmenovitý průřez podle DIN EN 60998: 4 mm², při proudové zatížitelnosti 24 A, svorkovatelné průřezy na pól: 3 x 0,2 až 4 mm² pevné a 3 x 0,14 až 4,0 mm² flexibilní

Přiložené příslušenství:

4 Vývodka IP54 M25 Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm, 1 Záslepovací zátka M25



K průmyslovému výrobku:

<https://www.spelsberg.cz/p/49080601>

Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací izolační napětí AC:	450 V
max. průřez vodiče:	4 mm ²
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP54/IP65
UL Type Rating:	žádné údaje

barva

barva spodní díl:	šedá
barva horní díl:	šedá

rozměry

šířka:	110 mm
délka:	110 mm
výška:	67 mm
Hmotnost:	0.222 kg

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ne
bez obsahu halogenů:	ano
Třída hořlavosti podle UL94:	HB
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	650 °C

mechanické vlastnosti

druh upevnění:	nástěnná/stropní montáž
rázová houževnatost:	IK07
plombovatelné:	ano
utahovací moment šroubu víka:	1 Nm
Přípevnění:	Vnitřní místa pro přípevnění

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Vnitřní oblast

Sales Information

EAN:	4013902931071
Třída ETIM:	EC002600
Číslo celní sazby:	85369095

materiál

materiál spodního dílu:	polystyren
materiál horního dílu:	polystyren
materiál šroubu víka:	ušlechtilá ocel V2A

certifikáty

zkušební značka:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
------------------	---

Příslušenství

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelové šroubení](#)

[23142001 - VST M20 - Zaslepovací zátky](#)

[23142501 - VST M25 - Zaslepovací zátky](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042001 - DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26042501 - DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka](#)

[26202001 - BST M20/sw - Odvzdušňovací vývodka](#)

[26242001 - BST M20 - Odvzdušňovací vývodka](#)

[89001001 - Abox PST - Plombovací souprava](#)

Kabelová průchodka

