

Kanlux



EAN: 5905339047045

Stropní bodové svítidlo
Kanlux 04704 MARIN CT-S80-SN

IP
44/20



Dokument vytvořen: 24.04.2026, 20:41

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU	
Jmenovité napětí [V]	12 AC; 12 DC
Maximální výkon [W]	max 10
Patice (Zdroj světla)	Gx5,3
Zdroj světla	MR16
Zdroj světla v balení	ne
Povinnost používání samostínících lamp	ano
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	44/20
Vyměnitelný světelný zdroj	ano
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem	ano
Průřez kabelu [mm²]	0.75
Regulace úhlu svítidla	nevýklopné

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Výška [mm]	37
Délka vodiče [m]	0.12
Průměr [mm]	85
Místo montáže	k zabudování do stropu
Montážní otvor [mm]	Ø60-62
Typ přípojky	volné konce kabelů

DALŠÍ INFORMACE	
zvýšená odolnost proti vodě a prachu	
určen pro použití v místech se zvýšenou vlhkostí např. v koupelnách	

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	matný nikel
Materiál korpusu	ocel
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	III
Kształt	kulatý
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	50
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	50
Počet kusů ve vrstvě na paletě	350
Čistá jednotková hmotnost [g]	100
Gramáž [g]	128
Hmotnost kusu brutto [g]	120
Délka jednotkového balení [cm]	8.5
Šířka jednotkového balení [cm]	4
Výška jednotkového balení [cm]	9
Hmotnost kartonu [kg]	6.4
Šířka kartonu [cm]	22.5
Výška kartonu [cm]	20
Délka kartonu [cm]	45.5
Objem kartonu [m³]	0.020475